

# 平顶隧道窑陶瓷纤维喷丝棉耐火岩棉

产品名称	平顶隧道窑陶瓷纤维喷丝棉耐火岩棉
公司名称	淄博高乐工贸有限责任公司
价格	1000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西六路一号
联系电话	0533-2264797 13953387219

## 产品详情

淄博高乐改造完成页岩、煤矸石、红砖、粘土砖窑改造平顶式隧道窑专业保温设计施工60余座，取得了良好的效果和极高的赞誉，科学合理的炉衬设计、卓越的保温效果、优良的产品质量、打破垄断的合理价位，得到用户的广泛认可。高乐陶瓷纤维模块、陶瓷纤维毯 - 砖瓦隧道窑保温首选；淄博高乐公司致力于退火炉，锻造炉，罩式炉，熔铝炉，烧结炉，炭化炉，回火炉，加热炉，钢包（盖）隔热衬，热镀锌退火炉，环形炉，多种类型的热处理炉；玻璃退火炉，玻璃熔炉，高温试验炉；辊道窑，梭式窑，隧道窑，推板窑，特种陶瓷烧成窑炉；裂解炉，转化炉，制氢炉，常减压炉、焦化炉等设备陶瓷纤维模块保温安装砌筑；专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。曾先后承担过宝钢、济钢、莱钢、山铝等大型钢铁、冶金公司各种炉型的施工工作，在冶金、钢铁炉某些特异型部位及关键部位炉衬的处理上积累了丰富的实践经验。欢迎咨询洽谈。

刘江 13953387219 11595598452

产品说明：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。

产品特点：优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

刘江 13953387219 11595598452

典型应用：航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

刘江 13953387219 11595598452

产品技术性能指标

分类温度	1050	1260			1400
产品代码	GLGX-112	GLGX-212	GLGX-312	GLGX-422	GLGX-5
加热永久线变化 (%)	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1350 × 24h
理论导热系数 (W/m.k) (128kg/m <sup>3</sup> )	(平均200)	0.045-0.060			0.052-0.070
	(平均400)	0.085-0.110			0.095-0.120
	(平均600)	0.152-0.20			0.164-0.210
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	64/96/128			128	96/128
产品规格 (mm)	3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50				
抗拉强度 (厚度25mm) MPa					
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	44	45	45	52 ~ 55	38 ~ 40
Zr <sub>2</sub> (%)					15 ~ 17
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> (%)	96	97	99	99	-
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> + Zr <sub>2</sub> (%)	-	-	-	-	99
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2