

# 格宾石笼生产厂家 格宾石笼大规模生产厂家 规格齐全欢迎选购

产品名称	格宾石笼生产厂家 格宾石笼大规模生产厂家 规格齐全欢迎选购
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	尺寸:4*1*1等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

格宾石笼网箱是指用重型六角网作的箱型网笼,因此有称之为“格宾石笼网或者格宾石笼网网箱”,欧洲也叫格宾网,格宾石笼网箱。格宾石笼网箱在施工现场经石头填充,构成具有柔性、透水性及整体性的结构。

格宾石笼的应用范围:

1. 陡坡地段,河道边坡(岸坡)受冲刷严重的岸边;
2. 为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;
3. 可能产生塌方、滑坡的不良地质地段;
4. 高填方地段;
5. 水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段;
6. 为节约用地、减少拆迁或者少占用农田的地段;
7. 为保护重要建筑物、生态环境或其他特殊需要的地段

格宾石笼特性:

- (1)经济实惠,只需将石头装入笼子封口即可,不需特殊技术。

(2)运输方便，可将其折叠起来运输，在工地上装配。

(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。

(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m<sup>2</sup>-400g/m<sup>2</sup>

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm<sup>2</sup>-500N/mm<sup>2</sup>

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

9、格宾石笼挡墙砌体在施工过程中应符合下列要求：

1) 网箱砌体平面位置\*\*符合设计图纸要求；

2) 网箱层与层间砌体应纵横交错，上下联结，严禁出现“通缝”；