

# 南京回收泰科连接器端子B2PS-VH

产品名称	南京回收泰科连接器端子B2PS-VH
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

模拟IC产品生命周期较长，一旦切入产品便可以有的芯片出货量。芯片内含恒流电路，可透过电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间，切换达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快，支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。回收数码液晶驱动IC，SONY产品一向于市场，LED驱动芯片也不例外，主要产品有CXA3281N和3281N是8位源芯片，具有4096级灰度机制(12位PWM)、256级亮度调节、1024级输出电流调节、TSD、LOD和(输出短路检测)等功能。CXA3281N主要是针对静态驱动方式设计的，其输出电流只有R是16位源芯片，功能上继承了CXA3281N的所有特点，主要是了输出电流(由40mA增加到80mA)及恒流源输出路数(由8路增加到16路)。目前CXA3281N的单片价格为1美元以上，CXA3596R价格在2美元以上。PLC输入口和输出口的电流定额PLC自带的输入口电源一般为DC24v，输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间，这个电流是输入口短接时产生的电流，当输入口有一定的负载时，其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的电流一般为2mA，为了保证的有效信号输入电流，输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。也就是说当输入端口的传感器功率较大时候，需要接单独的外部电源。PLC输出端口一般所能通过的电流随PLC机型的不同而不同，大部分在1A~2A之间，当负载的电流大于PLC的端口额定电流的值时，一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。回收数码液晶驱动IC，MBI(聚积科技)的产品基本上与TOSHIBA的中档产品相对应，引脚及功能也兼容，除了恒流源外部设定电阻阻值稍有不同外，基本上都可直接代换使用。该产品的价格比TOSHIBA的要低10~20%，是中档显示屏不错的选择。MBI的MBI5001和MBI5016分别与TB62705和TB62706对应，MBI5168千口MBI5026分另(j与TB62725禾口TB62726对应。另外，还有具有LOD功能的其新产品MBI5169(8位源)、MBI5027(16位源)、64级亮度调节功能的MBI5170(8位源)和MBI5028(16位源)。南京回收泰科连接器端子带有LOD及亮度调节功能的芯片采用MBI的Share-I-OTM，其芯片引脚与不带有这些功能的芯片，如MBI5168和MBI5026兼容。这样，可以在不变更驱动板设计的情况下就可升级到新的功能。回收数码液晶驱动IC，SITI(点晶科技)是一家研发生产LED，其产品性能。点晶科技的与TOSHIBA差不多，其产品的性能与价格也相当。但引脚并不兼容。点晶的产品主要有ST2221A、ST2221C、DMI34、DMI35、DMI36，DMI33和ST2226A等。除了ST2221A为8位源外，其余都是16位源芯片。DMI34、DMI35禾口DMI36是ST2221C的升级产品。南京回收泰科连接器端子B2PS-VH这三款芯片之间的区别只是输出电流不同，DMI34的输出电流为40-90mA，DMI35的输出电流为10-50mA，DMI36的输出电流为3-1533具有64级亮度可调、LOD及TSD功能。ST2226A具有1024级灰度机制(10位PWM)，属于芯片。回收数码液晶驱动IC，从这几家LED驱动芯片主要制造商的产品结构来看，目前LED恒流芯片主要分为三个档次。

[上海回收日本电子盲堵PHR-4](#)