

美国爱色丽纺织行业色差仪Ci60

产品名称	美国爱色丽纺织行业色差仪Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

美国爱色丽纺织行业色差仪Ci60 非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径, 适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 非常适合工业和包装应用的中端质量控制解决方案,3种孔径可供选择, 灵活用于不同样本尺寸和形状,结合爱色丽软件, 打造完整解决方案 产品规格:

电	锂离
池	子电
	池
电	1000次
池	测量
周	
期	@ 10秒
	间隔
校	白色
准	和零
	点
色	[/X],
差	ecm
	c,
	lab,
	E00,
	反
	射率,
	E94,
	XYZ
	, L*a
	b,
	Yxy,

	, L* C*h°, L*u* v*, 差 异评 语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射 率, L *C*h °, 孟 塞尔 坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸 (长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到8 5%, 非凝 露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入/ 导出格式	CSV

显示器	背光彩色图形LCD
仪器台间差	0.40 E*ab (平均值)
光源寿命	约50万次测量
支持的语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔时间	2秒
测量几何	d/8°

结构	
测量孔径	8mm
测量时间	2 秒
观察者	2 ° & 10 °
工作温度范围	50 ° 到 104 ° F (10 ° 到 40 ° C)
包装尺寸 (长度, 宽度, 高度)	51c m, 20cm, 41cm
合格 / 不合格指示	是
光度范	0 到 200%

围	
光度分辨率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复性 - 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱	10nm

间隔	
光谱范围	400nm -700nm
光谱报告	
测量指数	[/X], Y11925 , WI Taube, WI7 3, 反射 率, WI98, MI, 反射 率, WI Berger, WI73, MI617 2, YI98 , WI Hunter , 灰尺, WI Berger, 光泽 度, YI73 , WI Stensby , YI98, WI Hunter , YI1 925, WI Taube, YI73, WI Stensby , WI

	98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

Ci62支持NetProfiler软件，可实现追踪和追溯，确保多个设备和地点之间的一致测量，使用户能在供应链的任意位置监测和优化仪器。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修：便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪，标准光源箱，代理经销的进口品牌包括：美国爱色丽（X-Rite）、日本柯尼卡美能达（konicaminolta）、德国毕克（BYK）、德国特强（TECHKON）、德国布鲁克（Bruker）、美国霍尼韦尔（honeywell）、英国（RHOPOINT）等等。