

# 碳九冷聚石油树脂4#

产品名称	碳九冷聚石油树脂4#
公司名称	淄博达鹏化工原料销售有限公司
价格	9400.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区牛山路289号
联系电话	0533-6093596 13864352896

## 产品详情

### 产品简介：

本产品乙烯装置副产的碳九馏分、为原料经催化聚合而制得。产品外观为乳白色至黄色片状或粒状固体，透明而有光泽，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

### 产品用途：1.

油漆：此类树脂加入油漆内能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。在船舶漆、醇酸漆也得到广泛应用。

### 2.

粘合剂：在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。

3.油墨：油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用。

4、在涂料中的应用：C9石油树脂，可等量地取代“松香改性酚醛树脂”和“松香钙酯”，制成了C9石油树脂清漆及各色磁漆，其性能均可达到“F01-1酚醛清漆”和“F04-1各色酚醛磁漆”的各项标准。而C9石油树脂的成本，仅为“松香改性酚醛树脂”的24.8%，其在涂料行业的应用，具有广阔的发展前景。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000

kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg

。。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。

不得与碱类及氧化剂混装、混运。

本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。产品质量指标

项目	L-系列质量指标
软化点范围（环球法）	L-100—L-150
色号（试样：甲苯=1：1）	4#—12#
酸值(以氢氧化钾计)/(mg/g)	0.2-0.6
灰分/(%)	0.04-0.06
正庚烷容纳度(25 )/(mL/2g)	15 . 0
溴值/(g/100g)	25-35
黏度(25 )/(mPa.s)	500-1000
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体，透明而有光泽	
注：正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制，其它用途不作为控制指标。	