

碳九热聚石油树脂10#

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 碳九热聚石油树脂10# |
| 公司名称 | 淄博达鹏化工原料销售有限公司 |
| 价格 | 7300.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区牛山路289号 |
| 联系电话 | 0533-6093596 13864352896 |

产品详情

产品简介：

本产品以乙烯装置副产物为原料经热聚合而制得。产品外观为乳白色至黄色片状或粒状固体，透明而有光泽，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：1.

此类树脂和天然橡胶胶粒有好的互溶性、对橡胶硫化过程没有大的影响，橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。

2.适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。

3.可替代松香，合成热熔胶粘剂。

4.非常适合做其他改性树脂。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000kg，每包采用有内衬塑料袋的编织袋包装，每袋净重25kg

。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩，不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:Q/SQL018-2011

| 项目 | R-系列质量指标 |
|--------------------------------------|-------------|
| 软化点范围 (环球法) | R—80——R—120 |
| 色号 (试样：甲苯=1：1) | 8#—13# |
| 酸值(以氢氧化钾计)/(mg/g) | 0.2-0.4 |
| 灰分/(%) | 0.04-0.06 |
| 正庚烷容纳度 (25) ml | 15 |
| 溴值/(g/100g) | 100 |
| 黏度 (25) / (mPa.s) | 300-800 |
| 外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽 | |
| 注：正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制，其它用途不作为控制指标。 | |