

40千瓦柴油发电机工地使用

产品名称	40千瓦柴油发电机工地使用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	54800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

40千瓦柴油发电机工地使用进入全速运行，发电机电压，频率正常稳定后，操作人员可将发电空开合上。发电机组在运行中，操作人员还应经常观察了解发电机组运行是否正常，控制屏仪表指示是否在政党位置，控制屏有无预报警指示，燃油箱燃油位情况等运行参数，并定时对机组运行参数进行记录。

急停：一旦操作人员发现发电机组出现严重故障或配电故障时，可按下控制屏急停按钮，对发电机组进行立即停机。无特殊情况发生时，不建议用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。

正常停机：发电机组正常停机前，首先将负载分离，然后将发电机组空载运行一定时间后，让发电机组得到充分冷却后停机。对于安装了停机阀的部分发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用发电机组停止的操作是无效的。正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

40千瓦柴油发电机工地使用 优点及用途：

- *、大泽动力发电机采用进口四缸水冷发动机，进口，具有安全，高效，耐用性强等特点。
- *、大泽发电机采用稀土永磁发电机或AVR自励恒压发电机，机组具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。
- *、大泽单相15KW发电机采用超大容量油箱设计，可满足10小时工作需要。坚固安全的防震型框架设计，简洁懂的操作面板，标配橡胶轮四只，方便移动。
- *、大泽发电机整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，产品各种性能都优于市场同类产品。
- *、大泽静音发电机广泛用于野外施工，道路桥梁，车载，通信基站维护，银行及各类单位机房UPS维护，抢险抢修等领域。