

德耐热保护气氛实验炉

产品名称	德耐热保护气氛实验炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

例如，大型或炉身较长的箱式电阻炉马弗炉控制器应限于在环境温度0-40 范围内使用

(2) 医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。炉体倾转装置等)马弗炉硅碳棒炉膛使用温度是1400 ，我们将烘炉温度达到1300 的程序段设定到烘炉程序仪 2带尘烟气烟气带尘可能对受热面产生磨损，又可能产生积灰，以至于堵灰、搭桥等现象。往往这两种机理相反的现象又可能同时存在于一台锅炉之中。使用这种烟气余热锅炉的选型应以防止受热面磨损和烟道积灰、堵灰、搭桥为主要目标。根据带尘烟气的级别与烟尘特性，适用的炉型有：立式布置的强制循环水管锅炉；卧式布置的强制循环水管锅炉；双锅筒水管锅炉。1.3 粘结性烟气烟气的粘结性是指其在工作烟温下，所挟带的烟尘，集升华与气化物质等，在一定条件下粘附在锅炉受热面或其他部件上的特性。