

联锁块模具-软体排模具特征介绍

产品名称	联锁块模具-软体排模具特征介绍
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

联锁块模具-软体排模具特征介绍

软体排模具包括排布和联锁块，其特征在于：软体排侧面形状为上斜下直，接近于楔形，上部为向联锁块中心方向的倾斜面，坡度不陡于1:1,其高度大于等于联锁块厚度的50%,下部为垂直于联锁块底面的平面，其高度小于等于联锁块厚度的50%.技术效果是提高联锁块抵御水流，波浪作用下翻卷的能力.适用于堤坝防冲刷，护岸防冲刷，桥墩防冲刷，河(海)床防冲刷，沙洲守护(防冲刷),保滩(滩面守护，滩面防冲刷)等防冲刷，守护，护底工程。

软体排模具是塑料制作，ABS树脂的优点是抗冲性、隔音性、耐划痕性，耐热性更好，比PP更美观，特别在横向抗冲性和使用温度较为严格的部件。1. 依照流动性选定适当之浇道及浇口。2. 对应浇口位置选择适当融合状态。3. 由于高压成形，退缩倾斜须在2°以上。4. 成形收缩率须在0.5%左右。

通过使用海底连锁块钢模具，可以使护坡的安全性建设变得更好。海底连锁块钢模具按图制作能够让模具符合施工需求，其实很多的工程会应用到海底连锁块，这些连锁块的施工量其实还是比较大的，因此背后要有着许多的模具作为支撑提供给大家进行应用，这样才可以能够保证连锁块水泥件的正常供应。有着模具的使用，自然海底连锁块的制作便可以达到安心、放心的底部，现在对于模具的生产其实都是按照图纸完成，图纸上应该标注出详细的各项尺寸，当然制作模具的图纸由客户一手提供，厂家来根据图纸完成模具的加工生产，