

防爆非编码火灾手动报警按钮价格/厂家/型号/接线

产品名称	防爆非编码火灾手动报警按钮价格/厂家/型号/接线
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX-02 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

本按钮外型结构采用专用钥匙复位，满足国家标准要求；本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用，符合GB3836系列标准的要求，通过的检测机构鉴定，取得了防爆合格证

产品型号：HBCX-02

产品概述

HBCX-02防爆火灾手动报警按钮（简称按钮）为非编码开关型按钮，适用于安装在含有 C级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，当人工确认火灾事故发生后，按下此按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号。

产品参数

防爆形式：隔爆型

防爆标志：Exd CT6

工作电压：DC24V(指示灯电源)

触点容量：0.5A（触点容量可按用户要求设计）

触点数量：1个常开触点(可根据用户要求设计两个触点,常开、常闭任选)

防护等级：IP65

使用环境：温度：-20 ~ +50；相对湿度：95%不结露；大气压力：80kPa~110kPa

进线口径：M22 × 1.5 (G1/2 G3/4 M20*1.5)

重量：I型：1.1 kg

安装与接线

1、安装: 根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6螺钉通过按钮安装爪将按钮固定在墙壁上，一般要求按钮底部距地面高1.5m。立式安装须用专门立柱在地面上固定，其安装要求与壁式安装相同。电缆的引入装置: B级采用封口螺帽压紧密封圈结构； C级采用密封填料函结构。

注：产品向系统连接时，采用截面积S 1.5mm²的通用电缆连接。

2、接线：松开按钮盖的固定螺钉，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将按钮盖与体装好。

D、D为DC24V电源（无极性）；A、A为无源输出触点