

## -150 超低温处理的工艺特点

产品名称	-150 超低温处理的工艺特点
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:GY-A228N 温度范围:-120 ~ -50 产地:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

-对于深冷处理技术，工具钢深冷箱其处理工艺是决定处理效果的关键。深冷处理工艺中的关键影响因素主要包括：深冷处理方式、升降温速度、回火前处理或者回火后处理、保温时间、深冷次数等。

-150 超低温处理的设计原理决定了该设备是需要定期清理维护的设备,且它的维护具有周期性、重复性强等特点。在实际操作过程中,经常会因为结冰、散热等问题导致设备故障。因此在使用该设备的时候需要特别注意。

- 1、需要静置冷柜至少24小时以上才能通电。
- 2、空箱不放入物品，通电开机，分阶段使冷柜先降温至 - 40度，正常开停后再降到 - 60度，正常开停8小时后再调到 - 80度，观察设备有正常开停24小时以上。证明-150 超低温处理性能正常。
- 3、确认正常后，可以向-150 超低温处理内存放物品。原则上应存放 - 60度的物品，不超过1/3箱体容量。如果存放的物品温度高于 - 60度，应将-150 超低温处理温度设置在高于存放物品的温度3度左右(即，如果物品温度为20度，则将低温柜温度设定在23度)，保证冷柜停机，并有正常开停8个小时以上。
- 4、-150 超低温处理箱均为保存设备，严禁一次性放入过多相对太热的物品，会造成压缩机长时间不停机，温度不下降且很容易烧毁压缩机。物品一定要分批放入，分阶梯温度降温，直至所需要的低温。

5、设备在使用的时候，尽量减少开门的次数，开门的时候不要耗时，尽快拿出来。

6、在放置产品的时候，尽量不要超过四分之一，如果需要放置的东西比较多，尽量按照批次来放置，争取达到降温的效果。