

# 防爆感温探测器 隔爆型防爆温度报警器 防爆温度感应器

产品名称	防爆感温探测器 隔爆型防爆温度报警器 防爆温度感应器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX-W05 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

防爆感温探测器 隔爆型防爆温度报警器 防爆温度感应器采用特殊工艺处理，工作性能稳定可靠。本探测器结构新颖、外形美观、与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾。

产品型号：HBCX-W05

### 产品概述

HBCX-W05防爆点型感温火灾探测器（简称探测器）为非编码开关型（继电器输出）探测器，适用于安装在含有 C级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，本探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所。本探测器已配接安全栅，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。本产品符合GB3836系列标准的要求，经的检测机构鉴定并取得了防爆合格证。

### 产品参数

防爆形式：本安隔爆复合式 防爆标志：Exd (ib) IICT6 工作电压：DC20V~DC28V  
监视电流：0.6mA 报警电流：10mA I 30mA 报警复位：断电重启 报警温度：60  
触点容量：1A 报警确认灯：红色，正常监视时不亮，报警时常亮  
保护面积：空间高度为6~12米时，保护面积为80平米；空间高度在6米以下时，保护面积为60平米 使用环境：温度：-20 ~ +50 ；相对湿度：95% 不结露；大气压力：80kPa ~ 110kPa  
进线口径：2-M22x1.5标配（选配G1/2 G3/4 M20\*1.5）重 量:1.5KG