

# 手动双头喷枪 手动喷枪 兰州喷枪

产品名称	手动双头喷枪 手动喷枪 兰州喷枪
公司名称	兰州奥力马机械设备配件有限公司
价格	1850.00/支
规格参数	
公司地址	兰州市七里河区郑家庄明珠花园1号楼1201室
联系电话	86-09312362759 13919865885

## 产品详情

### 产品介绍

S-2-K双组分喷枪又称双头喷枪，由2个圆形或者扇形液体雾化帽组成喷射主体头，主要用于喷射双组分原料、双色喷涂、纳米喷镀、激光上色等高精密电子行业。根据不同的使用环境选择扇形和圆形的液体雾化帽子。喷枪可以根据所喷流体的不同黏度，单独调节喷射角度、压力、雾化效果和流量。空气管路（压力控制和雾化使用）通过枪身，直达喷射头部。同时，原料入口和调节装置我们设计在喷嘴头部，我们将气、液管路分开独立的进入每一个喷嘴，统一由一台触发器控制液体和气体的压力。

### 设计特点

S-2-K喷枪由两根气体接入管接入工作空气，在设定一定压力值的前提条件下，开始进入枪身管路，为2个喷头提供作为喷射用的动力。在调节好的喷枪上，可调接阀门现在处于开放状态，液体管路通过喷枪的头进入喷嘴，在空气压力的带动下，喷出枪体，开始在枪的外部进行混合。当在喷射过程中遇到气压过大时，多余的气压通过泄压的阀门排放到空气中。使用完成后，气压阀门会立刻关闭，使用的液体此时回流到液体存储装置里，不会从枪头滴落下来，以达到最大利用资源的目的。

### 喷枪整体参数选择

根据所选流体的使用黏度和我们所喷产品的综合要求，喷枪口径可选择如下口径：0.2、0.3、0.5、0.8、1.0、1.2/1.5mm

喷枪的空气盖帽可以选择圆形和扇形，圆形角度一般为15°，扇形盖帽的角度一般为标准45°、60°和90°

扇形喷嘴的喷枪在安装过程中不受局部的影响，可以安装在空压机能够接到的任何一个位置