

# 合肥塑料检查井 合肥塑料雨水井

产品名称	合肥塑料检查井 合肥塑料雨水井
公司名称	安徽鼎达实力建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市二环路安徽国际五金机电商贸城三期C区1幢128号
联系电话	0551-2136738 15855189155

## 产品详情

检查井俗称“窨井”，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附属构筑物。

其中关键的井座部分采用一次性注塑成型，以变径接头、可变角接头及密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。检查井配套开发了注塑成型的井盖、井筒、井座，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏，盖座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低变化，同时井筒采用专用井筒，可根据现场埋设深度截取相应长度，具有很大的灵活性。井筒、进（出）水管道与井座的连接采用橡胶密封圈柔性连接，可适应小范围的内角度变化，施工方便快捷，密封性能好、有效防止渗漏，环保节能。

### 二、塑料检查井构成：

检查井由井座、井筒、井盖或防护盖座和检查井配件组成。

检查井井筒采用埋地排水管材，如平壁实壁管、双层轴向中空壁管、Hdpe中空缠绕管；

检查井井盖可采用铸铁检查井盖、复合材料检查井盖、钢纤混凝土检查井盖。质量符合现行《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233-2006的要求。颜色为白色或灰色，井筒内外壁应光滑、平整表面不应有气泡、裂口、凹陷、色泽不均匀及分解变色线。塑料井筒井座在15KN静载载荷压力下无开裂、裂缝。

### 三、塑料检查井适用范围：

- 1) 建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。
- 2) 一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；
- 3) 抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。
- 4) 一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。
- 5) 地下水位按地面下不高于1.0m设计；

<http://www.ddsljc.com>