

蛋氨酸振动流化床干燥250kg/h

产品名称	蛋氨酸振动流化床干燥250kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

蛋氨酸振动流化床干燥250kg/h

设计要求

干燥系统工艺条件:

物料名称:蛋氨酸，圆柱状，圆柱颗粒大小为直径1.6mm，长2-4mm;

被蒸发介质名称:水，沸点100 ；

物料初始含湿量:12%，不含结晶水;

(要求干燥后含湿量:1.5%;

(5)物料初始温度30 ，物料干燥时温度范围60~100 ，要求干燥后温度 50 ；物料的比热1.676K/kg. ；

(7)物料的真实密度1300kg/m³，物料的堆积密度约为600kg/m³;

(8)产品产量操作范围为150-250kg/h;

(9)干燥完成后，分离长度>4mm的颗粒，并将其粉碎为120 μ m左右的粉末。

工艺技术要求

结构型式要求为连续干燥设备，热效率>60%。

严格降低干燥时的物料破损情况，保障破损率低于1%。

与工艺介质接触的部分，材质均采用304不锈钢材质，抛光精度Ra 0.4;构架和梯子平台及承重梁柱等均为Q235-B。

供货范围包括进料输送设备，其在烘干区外的长度不超过2米，推荐使用皮带输送。

供范围包括出气的除尘设备，粉尘环保排放要求 1mg/Nm(*终排放);

装置布置在室内。装置连续运转周期:不少于2年。