

西安康诺水处理设备定制 4T/H单级反渗透设备 过滤净化运行稳定

产品名称	西安康诺水处理设备定制 4T/H单级反渗透设备 过滤净化运行稳定
公司名称	西安康诺环保科技有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	康诺:KN-RO KN-RO:1-100 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市碑林科技产业园四号楼B区
联系电话	029-89128743 13679111997

产品详情

西安康诺水处理设备定制 4T/H单级反渗透设备安装条件：

1. 进水水源：井水
2. 进水压力：稳定在2-3kg/cm；
3. 进水流量：稳定在6-8T/H。
4. 占地面积：20平方-30平方

西安康诺水处理设备定制 4T/H单级反渗透设备控制说明

1、反渗透系统控制

反渗透装置设置一块就地仪表盘和一块就地操作盘, 在就地盘上可读出反渗透的有关工艺参数, 以及能在就地操作盘上启停反渗透进水高压泵及相关的阀门。整个系统设置一台中央控制盘, 内装以韩国LG(可编程序控制器), 能实现自动和手动操作整个反渗透系统的功能。

2、高压泵的保护系统

每套反渗透装置的高压泵进出口都装有低压保护开关和高压保护开关。当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定值(正常为0.1MPa), 会自动发出信号停止高压泵, 保护高压泵不在空转情况下工作。当因其它的原因误操作, 使高压泵的出口压力超过某设定值时, 高压泵出口高压保护会自动切断高压泵供电, 保护系统不在高压下运行。

3反渗透的启停保护

当反渗透投入运行时,为了防止高压泵突然启动升压,产生对膜元件的高压冲击,破坏反渗透膜,高压泵控制采用星三角启动,由可编程序控制器(PLC)控制,使膜元件逐渐升压至一定的压力。当反渗透停止使用时,启动反渗透冲洗泵,打开冲洗电动阀、浓水端电动排放阀,自动冲洗20~30S左右后停机。

4反渗透运行控制

反渗透设置为1套,出水量4m³/h。反渗透装置的投运或退出主要是控制高压泵的启动或停止来实现,而高压泵的起、停是通过中间水箱的水位变化来决定的。

需要说明的其他服务承诺;

(1)供应商确保客户提供及时、迅速、高质量服务;

(2)帮助甲方指定水站管理规范;

(3)设备验收后,专职工程师跟班操作,直到熟悉掌握;

(4)设备开始运行3个月的售后服务月检制度,维修人员每月免费上门服务一次;

(5)设备出现故障时,应在接到通知后2小时内到达现场;

(6)迅速方便地提供设备配件;

(7)在设备保修期内,如果设备损坏,供应商应快速派人及时处理。

(8)设备交付后,供应商应根据买方的要求,安排技术人员或维修人员到现场指导安装,供应商负责安装后的调整;

(9)为所有设备提供终生技术支持。

(10)设备投入使用后,我公司工程师将对您的操作人员进行详细培训(包含日常操作、故障排除、耗材更换等。),如有必要,我们可以轮班工作1-2周;

(11)我们负责派技术人员为贵司更换耗材(每种耗材三次),不收取人工费,同时培训贵公司员工。

(12)我们负责为贵单位清洗设备三次免收人工费。

(13)若因水源水质发生重大变化需要调整设备,我们将提供免费服务修改方案设计,并派工程师进行现场指导;

(14)定期帮助客户检查,纠正水质监测仪器和电气控制系统;

(15)如果你的设备操作员离开,我们将负责培训新的操作员。根据客户要求,提供系统技术改造、设备搬迁、整改维护所需的相关服务;

(16)贵方可派员工到我厂或施工工地学习设备检修知识;

西安康诺水处理设备定制 4T/H单级反渗透设备主要配置以及报价:

