

# 矿用屏蔽通信电缆MHYVP资料

产品名称	矿用屏蔽通信电缆MHYVP资料
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌镀锡铜丝 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用屏蔽通信电缆MHYVP 2×3.3+2×0.85 资料

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28。
2. 绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。
3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。
4. 成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝不镀锡）。
5. 护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米之间），护套为阻燃蓝色护套

型号规格	导体直流电阻 20 ( /km)	衰减大值 20 1024kHz ( dB/km )	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz ( dB) 远端串音防卫度小值 150kHz ( dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				

<hr/>		
HYV 4P/0.50		
<hr/>		
HYV 5P/0.50		
<hr/>		
HYV 6P/0.50		
<hr/>		
HYV 8P/0.50		
<hr/>		
HYV 10P/0.50	54	
<hr/>		
HYV 20P/0.50	58	
<hr/>		
HYV 30P/0.50	69	
<hr/>		
HYV 50P/0.50	63	
<hr/>		
HYV 2P/0.70	47.5	15.4
<hr/>		
HYV 3P/0.70		
<hr/>		
HYV 4P/0.70		