

# 蒸汽高温防爆型零泄漏电动闸阀Z941H-16CDN200

产品名称	蒸汽高温防爆型零泄漏电动闸阀Z941H-16CDN200
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	699.00/件
规格参数	品牌：恒菲:电压AC220AC380 型号；闸阀:材质；不锈钢 铸钢 产地：上海:口径：DN40-3200
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

品牌

上海恒菲

连接形式；法兰  
不锈钢

主体材料；碳钢

公称通径；300

适用介质；水

密封形式；硬密封型

标准；国标

外形；中型  
流动方向；双向

驱动方式；电动

零部件及配件；执行器

压力环境；常压

工作温度；常温

3C阀门类别；工业

数量；2111

可售卖地；全国  
用途；疏水

型号Z941H-16CDN300Z941H-16CDN300电动闸阀电动闸阀Z941H16/25/40/64/100/320C  
DN50/65/80/100，Z941H16/25/40/64/100/320C DN150/200/250/300，Z941H16/25/40/64/100/320C  
DN350/400/450/500电动铸钢闸阀厂家,电动法兰铸钢闸阀厂家，电动铸钢闸阀价格,电动法兰铸钢闸阀价格

电动闸阀高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

电动闸阀结构特点1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。