

总电源开关 BDZ52系列防爆断路器 加装漏电保护

产品名称	总电源开关 BDZ52系列防爆断路器 加装漏电保护
公司名称	浙江浙创防爆电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 BDZ:380、220V 乐清市:铝合金
公司地址	浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址）
联系电话	13587771975

产品详情

总电源开关 BDZ52系列防爆断路器 加装漏电保护

适用范围：

- 1、1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
- 2、IIA.IIB.IIC爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；
- 3、户内、户外（IP54、IP65）；
- 4、温度组别：T1~T6；
- 5、应用于石油、化工、航天等易燃易爆场所。

产品特点：

- 1、壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；
- 2、内装高分断小型断路器或低压塑壳式断路器；
- 3、具有过载、短路保护功能；
- 4、也可根据要求加装漏电保护；

- 5、加装漏电保护后，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保人身及设备安全；
- 6、钢管或电缆布线。

主要技术参数：

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20
TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)

浙江浙创防爆电气有限公司简介：

“浙江浙创防爆电气有限公司于2013年10月12日成立。公司经营范围包括：防爆电器及配件、防爆灯具及管件、防爆配电箱、船用电器、高低压成套设备、节能灯、电光源设备、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、配电开关控制设备、电容器及其他配套设备、电子元件及组件、光电子器件及其他电子器件制造、加工、销售等。

浙创防爆质量承诺：所用壳体及元件都是原厂**。欢迎广大客户来电咨询监督。