

武汉酸碱性试验箱

产品名称	武汉酸碱性试验箱
公司名称	武汉安德信检测设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:武汉安德信 型号:ADX-SJ-100B 产地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园
联系电话	027-84958588 15827257292

产品详情

一、武汉酸碱性试验箱主要技术指标

型号：ADX-SJ-100A

1.内箱尺寸:500mm(W) × 500mm(H) × 400mm(D)

2.外箱尺寸:750mm(W) × 1600mm(H) × 1450mm(D)

3.温度范围:-40 150 ；

4.温度波动度： ± 0.3

5.温度偏差： ± 2

6.升温时间:-20 100 约30分钟; (空载情况下)

7.降温时间: 20 -20 约40分钟; (空载情况下)

8.安装配置耐碱、耐酸测试用容器与夹具。

9.本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。

注:以上指标均是在室温为+25 ,无试样条件下测得的数值.

二、武汉酸碱性试验箱箱体结构及材料:

- 1.外壳材料: 钢板静电喷涂表面处理。
- 2.内箱材料: S U S # 3 0 4 耐热耐寒不锈钢板。
- 3.绝热材料:箱体:硬质聚胺脂泡沫+玻璃纤维;

三、冷冻系统及加热系统:

- 1.加热器: 电热管加热器
- 2.冷冻机单元:
 - (1)冷冻方式:单级制冷方式
 - (2)压缩机:进口法国泰康全封闭压缩机,
 - (3)制冷剂:R404A环保冷媒(美国杜邦)
 - (4)冷凝器:波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
 - (5)蒸发器:斜率式FIN-TUBE 蒸发器

四、送风循环系统:

- 1.采多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流.
- 2.FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环.
- 3.可调式侧吹出风口及护网回风口.

五、控制器:

- 1.7寸高清彩色触摸屏,真彩6.5万色,分辨率800*480,核心控制器为PLC,使用寿命长、抗干扰能力强、控制度高,数据处理速度快,多种信号组合继电器(晶体管)输出,信号可进行逻辑(NOT,AND,OR,NOR,XOR)
- 2.温度湿度2通道输入,分别独立控制,对非线性传感器每一路温湿度都可以进行10点线性斜率补偿;每通道两种控制方式:定值/程式定值大时间可设9999999小时;程式编辑和循环,程序可编程100组,每组100段,每段可设32700小时,可循环32000次;支持自由组合编程输出可串并等高难度控制
- 3.具备汉字输入功能,编辑输入厂商资料,故障报警名称,试验名称等,数据组名称等
- 4.通讯功能:仪表配有RS485/RS232/USB接口,USB支持U盘存储、导出历史曲线、数据功能,并可用电脑上位机软件实现查看、打印

5.界面类型：中文/英文可任意选择切换；温湿度控制显示和单温度控制显示可自由选择

6.压缩机延时功能；手动、自动、定时停机功能；预约启动功能

7.可以自定义设置4个内部报警8个外部报警功能，外部输入DI报警信号可以自由切换常闭或常开信号模式

8. 仪表自带报警嗡鸣器，可自由设定报警时是否延时输出，延时多久，是否停机、嗡鸣器是否报警、是否跳出报警界面、是否输出外部报警点等功能；输入输出点硬件故障时移点备用功能；缺水提示，自动补水；温湿度运行上、下限报警，超温、过载等自动报警

9.控制器能实时显示当前运行的状态如：设定值、实时值、运行时间、组数段数、循环次数等主要工艺参数，统计数据；各种控制参数可任意设置