

泰和安烟感

产品名称	泰和安烟感
公司名称	云南丰盾消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城精品二区10栋102号
联系电话	86-087163514119 13099906119

产品详情

泰和安点型光电感烟探测器 概述 jty-gm-la1550型点型光电感烟火灾探测器（以下简称感烟探测器）。本产品采用性能卓越的单片机(mcu)，通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火警判断。本产品适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼以及空气湿度大等环境恶劣的场所。此外，对火灾发生时有黑烟产生的场所也非常适用。

特点 1. 自动补偿功能，对于一定程度上因为外部环境（温度、湿度、灰尘、静电等）因素的变化而引起的性能漂移，可自动进行补偿，提高了感烟探测器的可靠性

2. 感烟探测器可准确判断24小时内发生的慢性火灾 3. 内置产品的id码

4. 智能判断，清洗预报功能 5. 采用软硬件滤波，提高了感烟探测器的抗干扰能力

6. 二总线制，无极性 7. 具有电子编码、遥控编码两种先进的编码技术，提高了编码的灵活性

8. 具有两种响应模式（通常称其为算法） 模式1：快速响应模式，在此模式下，当连续3次以上检测到烟的浓度超过报警门限值时，立即报警，此模式适用于系统调试安装阶段或者是测试阶段

模式2：智能响应模式，有利于准确判断火灾报警信号，减少误报警，（出厂默认为智能模式）

9. pcb板全密封防护工艺 **技术参数** 1. 工作电压:总线15-28v脉冲电压

2. 工作电流： 1) 总线静态电流： 0.5ma 2) 总线报警电流： 2.8ma

3. 总线待遥控编码电流:1.1ma ~ 1.5ma 4. 红外遥控编码接收角度: 30°

5. 线制：二总线（无极性） 6. 编码方式:电子编码和先进的遥控编码

7. 感烟探测器的状态指示： 1) 正常监视状态：led灯周期性地闪亮 2) 火警状态

：led灯常亮 3) 故障状态：led灯常灭或无规律闪亮 8. 使用环境: 温度-10 ~ 50

相对湿度 95%rh，不凝露 9. 颜色:白色 10. 重量:120g 11. 执行标准：gb

4715-2005