

泰和安手动报警按钮

产品名称	泰和安手动报警按钮
公司名称	云南丰盾消防科技有限公司
价格	85.00/只
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城精品二区10栋102号
联系电话	86-087163514119 13099906119

产品详情

泰和安手动报警按钮 类别：手动按钮系列 名称：手动火灾报警按钮 型号：j-sjp-m-la1705 详细说明： 概述 j-sjp-m-la1705型手动火灾报警按钮（以下简称报警按钮），结构美观大方，安装接线方便牢靠。当人工确认发生火灾后，按下报警按钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响，将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。本产品适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼以及空气湿度大等环境恶劣的场所。 特点

1. 内置产品的id码 2.

软硬件多级滤波，提高了报警按钮的抗干扰能力,对电磁干扰有良好的抑制能力

3. 按片按下必须采用专用工具手动复位 4.

按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备 5.

地址码为电子编码，可现场改写 6. pcb板全密封防护工艺 技术参数

1. 工作电压： 总线电压：24v 允许范围：15v~28v 2. 工作电流：

1) 总线静态电流： 0.5ma 2) 总线报警电流： 2.3ma 3.

输出容量： 额定dc30v/100ma无源输出触点信号，接触电阻 100mw 4.

启动零件型式：可重复使用型 5. 启动方式：人工按下按片 6.

复位方式：用专用钥匙复位 7. 状态指示：

1) 火警灯，红色，正常巡检时周期性闪亮，报警后常亮，故障时灯灭或无规律闪亮

2) 电话灯，红色，约6s闪亮一次

8. 线制：与控制器采用无极性二总线制连接，与消防系统采用无极性二线制连接 9. 编码方式：

电子编码，编码范围（1~242） 10. 使用环境：户内，温度-10 ~ 50

，相对湿度 95%rh，不凝露 11. 壳体材料和颜色：abs，红色 12. 外壳防护等级：ip43

13. 重量：约95g(含底座) 14. 外形尺寸：90mm × 90mm × 33mm 15. 安装孔距：60mm

16. 执行标准：gb 19880-2005、gb 16806-2006