

泰和安声光报警器

产品名称	泰和安声光报警器
公司名称	云南丰盾消防科技有限公司
价格	95.00/只
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城精品二区10栋102号
联系电话	86-087163514119 13099906119

产品详情

详细说明：

概述

tx3300声光报警器（以下简称声光报警器），是一种安装在现场的声光报警设备，可由消防控制中心的火灾报警无源触点直接控制。声光报警器启动后发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

特点：

1. 多只超高亮白光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
2. 电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工程调试简便可靠。
3. 一体化的结构设计，接触可靠、便于施工。

技术特性

1. 工作电压：

总线电压：24v 允许范围：15v ~ 28v (vp-p)

电源电压：dc24v 允许范围：dc20v ~ dc28v

2. 工作电流：

总线监视电流 0.6ma 总线启动电流 5ma

电源监视电流 2ma 电源启动电流 50ma

3. 声压级：75 ~ 115db (a计权)

4. 变调周期： $4 \times (1 \pm 20\%)s$

5. 闪光频率： $2 \times (1 \pm 20\%)hz$

6. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1 ~ 242之间任意设定

7. 线制：与控制器的报警联动总线及24v电源二线连接

8. 使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不凝露

9. 外形尺寸：145mm × 115mm × 60mm

10. 壳体材料和颜色：abs+pc，红色

11. 重量：约150g (含底座)

12. 执行标准：ga 385-2002