

泰和安输入模块

产品名称	泰和安输入模块
公司名称	云南丰盾消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城精品二区10栋102号
联系电话	86-087163514119 13099906119

产品详情

概述

san1710型输入模块（以下简称模块）符合国家新标准gb16806-2006《消防联动控制系统》。本产品用于监视主动型消防设备(如:水流指示器、压力开关等)的工作状态，并将这些设备的动作信号通过总线传送给控制器。

本产品外形小巧美观，接线方便牢靠，采用性能卓越的单片机，具有强大的分析判断能力，可自动对所连接的受监测信号输入线的断路、短路进行监测，并通过指示灯和信号端子给出状态指示。

注意：对于信号输入线必须在其末端配接一个终端电阻（10k-1w,参见图4），否则控制器将报该模块“信号线/24v”故障。如果所用的控制器是公司原有的老式控制器，则发生上述故障时控制器将报火警。

特点

1. 可以直接安装在预埋盒中
2. 内置产品的id码（共12位）
3. 采用软硬件滤波技术，提高了模块的抗干扰能力
4. 二总线制，无极性
5. pcb板全密封防护工艺

技术参数

1. 工作电压:总线15-28v脉冲电压
 2. 工作电流：
 - 1) 总线静态电流： 0.55ma
 - 2) 总线动作电流： 5.5ma
 3. 线制：二总线（无极性）
 4. 编码方式: 电子编码
 5. 模块的状态指示：
 - 1)正常监视状态：绿色巡检灯周期性地闪亮
 - 2)动作状态：红色动作灯常亮，绿色巡检灯常亮
 6. 使用环境: 温度-10 ~ 50 相对湿度 95%rh，不凝露
- 1
7. 外形尺寸：56mm × 56mm × 21.5mm（不含透明罩）
 8. 颜色:米黄色
 - 9.重量:约53g（含透明罩）
 10. 执行标准：gb 16806-2006