

泰和安输出模块

产品名称	泰和安输出模块
公司名称	云南丰盾消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城精品二区10栋102号
联系电话	86-087163514119 13099906119

产品详情

概述

tx3213输出模块（以下简称模块），用于总线制消防广播系统中消防广播间的切换控制。

特点

1. 有消防广播传输线故障检测功能，广播线路短路断路时模块向控制器发送故障信号；
2. 电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工程调试简便可靠；
3. 一体化的结构设计，接触可靠、便于施工。

技术特性

1. 工作电压：

信号总线电压：总线24v 允许范围：16v ~ 28v

电源总线电压：dc24v 允许范围：dc20v ~ dc28v

2. 工作电流：

总线监视电流 1ma 总线启动电流 2ma

电源监视电流 5ma 电源启动电流 20ma

3. 输出容量：每只模块多可带负载60w
4. 动作指示灯：红色（动作时常亮）
5. 巡检指示灯：绿色（巡检时闪亮）
6. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1~242之间任意设定
7. 线制：与控制器的信号二总线和电源二总线连接；两根扬声器线及总线式消防广播输入线
8. 使用环境：
温度：-10 ~ +55
相对湿度 95%，不凝露
9. 外形尺寸：64mm × 64mm × 23mm（不含透明罩）
10. 壳体材料和颜色：abs，米黄
11. 重量：约75g（含透明罩）
12. 执行标准：gb 16806-2006