

# 广州风光互补路灯系统，风光互补路灯道路设备灯

产品名称	广州风光互补路灯系统，风光互补路灯道路设备灯
公司名称	广州尚能风光互补路灯系统有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园交流中心305-306室
联系电话	020-39211683 15728193105

## 产品详情

风力发电机厂家,风光互补路灯,风光互补蓄电池,风光互补发电价格,风光互补监控系统,广州风光互补厂家

广州尚能风力发电设备有限公司是一家专业从事

高可靠[小型风力发电机](#)

研发、生产的高科技公司，公司的目标是致力于向客户提供最优的清洁能源解决方案。

风光互补路灯概述：

风光互补技术是整合了中小型风电技术和太阳能技术，综合了各种应用领域的新技，综合了各种应用领域的新技术，其涉及的领域之多应用范围广泛 技术差异之大，是各种单独技术所无法比拟的。

风能和太阳能是目前全球在新能源利用方面技术最成熟 最具规模化和产业化发展的行业，单独的风能和单位的太阳能都有其开发的弊端，而风力发电和太阳能发电两者互补性的结合实现了两种新能源在自然资源的配置方面技术方案的整合方面 性能与价格的对比方面都达到了对新能源综合利用的最合理，不但降低了满足同等需求下的单位成本，而且过大了市场的应用范围，还提高了产品的可靠性。从发电量来衡量风能的成本要比太阳能经济许多，风光互补整合了太阳能和风能优势，不仅为“节能减排”开辟了新的天地 以应用科学来满足人类需求。风光互补路灯以其良好的稳定性 美观的外形引领道路照明的新方向，风光互补路灯不仅节能，迎风选装的风机更是一道亮丽的风景线，无需铺设电缆安装 维护方便，本公司生产的低风速风力发电机更适合于大部分道路安装风光互补路灯，使绿色能和绿色光源真正走进人们的生活。

风光互补路灯特点： 1.完美利用自然资源，绿色环保，节能减排，自身独立发电，无需外界供电。  
2.免除挖电缆槽沟和铺线等工程。 3.属于分布式系统，安全可靠，个别损坏不影响全局。

- 4.没有大量电缆开销，节约有色金属，更免受电缆被盗的意外损失。  
 5.不用市电，即使遇到大面积停电，也不会影响道路照明。  
 6.施工简单，工期短。  
 7.无需变压器，稳压器等大量供电设施建设。  
 8.没有后期大量电费支出。  
 9.灯型设计富有现代气息，风车飞舞，极具动感。  
 10.可以成为城市标志性景观，是极佳的环保节能教材。 11.符合构建资源节约型，环保友好型社会的发展

名称	尚能系列8米40W风光互补路灯	尚能系列10米80W风光互补路灯
太阳能电池组件	单晶太阳能电池组件，寿命20-25年	
风力发电机组	尚能系列SN-400WL风力发电机 三年质保期	
	输出12V	输出24V
蓄电池	高性能、免维护铅酸/胶体风光互补路灯专用电池	
	200AH	400AH
风光互补控制器	具有过充电保护，防雷，光控与时控等功能	
	12V 10A	24V 10A
LED照明光源	使用寿命大于5万小时	
	40WLED灯	80WLED灯
风光互补路灯灯杆	优质钢管，热浸镀锌，喷户外氟碳漆	
	杆高8米	杆高10米
电缆	25/4/6mm <sup>2</sup> 电缆	
太阳能板支架	热镀锌喷漆	
工作模式	工作时间1-14小时自行组合	

连工作天数

连续阴雨天气工作5-7天

广州尚能风力发电设备有限公司 [www.sunningpower.com](http://www.sunningpower.com)