

## 百事德回转风机、低噪音风机、回转风机、HC-100S

产品名称	百事德回转风机、低噪音风机、回转风机、HC-100S
公司名称	上海耘朗机电设备有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	风量:4立方每分钟 压力:50kpa 型号:HC-100S
公司地址	上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号8层J330室
联系电话	021-69596896 18661281238

### 产品详情

百事德回转风机HC-100S 污水处理、体积小  
噪音低、节能、风量大！

鼓风机压力范围：0.1-0.5kgf/cm<sup>2</sup>

TOHIN回转式鼓风机结构精巧，主要由下列六部分组成：电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

用途:

水处理鼓风曝气 医院、实验室的污水搅拌曝气 印刷行业的真空送纸

电镀槽、工业废水的搅拌曝气 塑焊、吹风的气源供应  
燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它

特点:

体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的)。

运转平稳，安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便)。

抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微)。

附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳)。

材质\*\*\*，结构巧妙，性能\*\*\*(鼓风机全部采用\*\*\*的材料，结构精巧，\*\*\*，性能\*\*\*，长期使用故障少)。

保养简单，故障少，寿命长(低转速，磨损小，寿命长)。

企业介绍：

百事德机械（江苏）有限公司，合资企业，成立于1994年，位于国家高新技术开发区——中国宜兴环保科技工业园内，占地面积5万平米，注册资本10130万元人民币。公司主要从事罗茨鼓风机、回转式风机、真空泵、水泵、单级高速离心风机和多级离心风机等产品的生产和销售，同时经销叠螺式污泥脱水机和液中膜等环保水处理配套产品。产品\*\*\*用于环保水处理、建材水泥、化工、电力、石油、钢铁、冶金、矿山、粮食输送等行业，深受广大用户好评，产品\*\*\*于国内各个地方和国外多个国家和地区。现公司已形成了年生产销售各类鼓风机、格栅、水泵15000多台（套）、产值4亿元的规模。

