

铝合金阳光房

产品名称	铝合金阳光房
公司名称	上海臻筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢8楼-864
联系电话	+86 21-67601769 15900439113

产品详情

铝型材采用GB86-63高级铝合金，型材的厚度在1.5以上，是强度的有力保证。受体结构科学，对负压、平衡等门窗的结构要求做了周到的设计。双穿用PA66，热膨胀系数与铝接近，保证了其结构不会在高低温度变化下受到影响。铝合金的45度组角采用进口组角胶和先进的工艺一次压和而成，表面平整，强度高、密封好。采用全天候的三元乙丙密封胶条，穿入型腔的相应槽内，密封效果好，同时也易更换。

1、防水、防潮性能

户外门窗下框的铝框上都有出水孔，将窗面流下的水通过出水孔导到门窗外部，同时木框上安装防水胶条，可以将沿着玻璃渗进来的雨水引导至铝框上的出水孔，从而排除雨水。

2.保温，隔热，御风性能

保温，隔热，御风主要通过加强门窗密封性能，阻隔室内外空气沟通方法实现，采用双密封结构，中空达12mm，因而保温，隔声，御风性能优异。

3.抗震及避雷措施

门窗玻璃与框体之间均装有泡沫垫条，能够吸收玻璃震动时的部分能量，达到一定的减震作用。

4.抗温，湿度变化措施

温度、湿度变化主要引起杆件伸缩，样窗框扇之间有4mm间隙，可以消除变形的影响，避免温，湿度变化引起的质量问题。阳光房产品按材质分为钢结构与各类材质门窗组合的阳光房，铝包木阳光房，铝合金阳光房，塑料阳光房。各类阳光房产品的顶部配有特种安全玻璃，有独特的排水结构，为防光线太强，阳光屋内可加装遮阳帘，调节室温的天窗等更加人性化的设施。