美孚抗磨液压油AW22

产品名称	美孚抗磨液压油AW22
公司名称	深圳市鑫盛兴贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道新牛社区港深国际中心B5-8 0
联系电话	13265708362

产品详情

美孚抗磨液压油AW22

美孚抗磨液压油AW32

美孚抗磨液压油AW46

美孚抗磨液压油AW68

美孚抗磨液压油AW100

美孚抗磨液压油AW150

Mobil Hydraulic AW22

Mobil Hydraulic AW32

Mobil Hydraulic AW46

Mobil Hydraulic AW68

Mobil Hydraulic AW100

Mobil Hydraulic AW150

产品简介

美孚抗磨液压油AW系列产品是高品质的高性能油品,可用於工业与汽车等需要抗磨损润滑油的应用。 美孚抗磨液压油AW系列油品专为满足需要承受高压、高温工作环境的各种液压组件的要求而制。本产 品较强的抗氧化性与良好的热稳定性,有助於减少沉积物的形成,防止系统运作迟滞。在湿度高的环境中或难免有少量水汽的环境中,本产品具有良好的锈蚀、腐蚀保护作用。它们极易与水分离,又有良好的空气释放性。

美孚抗磨液压油AW系列油品以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成,具备许多优良的特性,能提高及延长设备的使用寿命。可供需要高水平抗磨损保护的、处在中等至严苛工作环境中的系统使用,也适合许多通常推荐采用非抗磨损液压油的系统使用。

特性与优点

美孚抗磨液压油AW系列液压油能为中等至严苛条件下工作的设备提供杰出的性能。优异的抗氧化性能使换油周期和更换滤油器间隔时间都可以延长,而仍确保系统清洁。高抗磨损保护性能与的油膜强度,使设备发挥卓越的性能;不仅故障较少,而且有助於改进生产力。控制得当的抗乳化性使油品在受少量水分污染的系统中仍然照常工作,而当含水量高时却能迅速与之分离。

应用范围

推荐用于含有齿轮、叶片的径向和轴向活塞泵等系统需要采用抗磨损液压油的系统

污染或滴漏难於避免的液压装置

少量水分难於避免,而水分又会损坏组件的装置

含有齿轮和轴承,需要抗磨损特性的系统

要求承重能力高,又需要抗磨损保护的系统

要求薄油膜又具有防腐蚀功能的装置,例如存在少量水分的系统

含有大量采用各种合金制成的组件的机械

典型性质

产品名称 比重 倾点 粘度(40)粘度(100)粘度指数 ISO粘度等级美孚抗磨液压油AW220.872-22 224.89522美孚抗磨液压油AW320.872-18325.49532美孚抗磨液压油AW460.8876-18466.79546美孚抗磨液压油 AW680.882-18688.59568美孚抗磨液压油AW1000.884-1510011.195100美孚抗磨液压油AW1500.887-1215014.69 5150

shenghongda -84~, -,3199