

# 美孚抗磨液压油AW22

产品名称	美孚抗磨液压油AW22
公司名称	深圳市鑫盛兴贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道新牛社区港深国际中心B5-80
联系电话	13265708362

## 产品详情

美孚抗磨液压油AW22

美孚抗磨液压油AW32

美孚抗磨液压油AW46

美孚抗磨液压油AW68

美孚抗磨液压油AW100

美孚抗磨液压油AW150

Mobil Hydraulic AW22

Mobil Hydraulic AW32

Mobil Hydraulic AW46

Mobil Hydraulic AW68

Mobil Hydraulic AW100

Mobil Hydraulic AW150

## 产品简介

美孚抗磨液压油AW系列产品是高品质的高性能油品，可用于工业与汽车等需要抗磨损润滑油的应用。美孚抗磨液压油AW系列油品专为满足需要承受高压、高温工作环境的各种液压组件的要求而制。本产

品较强的抗氧化性与良好的热稳定性，有助于减少沉积物的形成，防止系统运作迟滞。在湿度高的环境中或难免有少量水汽的环境中，本产品具有良好的锈蚀、腐蚀保护作用。它们极易与水分离，又有良好的空气释放性。

美孚抗磨液压油AW系列油品以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成，具备许多优良的特性，能提高及延长设备的使用寿命。可供需要高水平抗磨损保护的、处在中等至严苛工作环境中的系统使用，也适合许多通常推荐采用非抗磨损液压油的系统使用。

### 特性与优点

美孚抗磨液压油AW系列液压油能为中等至严苛条件下工作的设备提供杰出的性能。优异的抗氧化性能使换油周期和更换滤油器间隔时间都可以延长，而仍确保系统清洁。高抗磨损保护性能与的油膜强度，使设备发挥卓越的性能；不仅故障较少，而且有助于改进生产力。控制得当的抗乳化性使油品在受少量水分污染的系统仍然照常工作，而当含水量高时却能迅速与之分离。

### 应用范围

· 推荐用于含有齿轮、叶片的径向和轴向活塞泵等系统需要采用抗磨损液压油的系统

· 污染或滴漏难于避免的液压装置

· 少量水分难于避免，而水分又会损坏组件的装置

· 含有齿轮和轴承，需要抗磨损特性的系统

· 要求承重能力高，又需要抗磨损保护的系统

· 要求薄油膜又具有防腐蚀功能的装置，例如存在少量水分的系统

· 含有大量采用各种合金制成的组件的机械

### 典型性质

产品名称	比重	倾点	粘度(40 )	粘度(100 )	粘度指数	ISO粘度等级
美孚抗磨液压油AW220	0.872	-22	224.895	22	115	220
美孚抗磨液压油AW320	0.872	-18	325.495	32	115	320
美孚抗磨液压油AW460	0.876	-18	466.795	46	115	460
美孚抗磨液压油AW680	0.882	-18	688.595	68	115	680
美孚抗磨液压油AW1000	0.884	-15	1001.195	100	115	1000
美孚抗磨液压油AW1500	0.887	-12	1501.69	150	115	1500