

友东多级风机、节能风机、多级离心风机

产品名称	友东多级风机、节能风机、多级离心风机
公司名称	上海耘朗机电设备有限公司
价格	119900.00/件
规格参数	品牌:友东风机 型号:C型 产地:江苏宜兴
公司地址	上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号8层J330室
联系电话	021-69596896 18661281238

产品详情

多级

离心鼓风

机广泛应用于各种

冶炼高炉及化铁炉鼓风、洗煤跳汰机

配套、矿山浮选、污水曝气、[化工](#)

造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其它特殊气体。该系列鼓风机具有效率高、噪声低、运行平稳、绝无脉冲、稳定区域广、输送的气体清洁、干燥且无油,易损件少和安装、操作、维护简便等[特点](#)。

多级离心鼓风机由三部分组成：

1、主机部分：[鼓风机](#)

主机，电动机（一般型、户外型、防爆型），主机与电动机联合公共底座，主机与电动机直联联轴器。

2、附件部件：弯管，[消声器](#)

，过滤器，一般用途丝网型过滤器，特殊用途（微孔曝气等）低、中、高、过滤器。

3、配套部分：风机进口蝶阀（手动型、机动型），电动机控制起动柜，挠性接头

多级离心鼓风机为多级、单吸入、双支承结构。采

用[联轴器](#)传动，从电机端看，[鼓风机](#)为顺时针方向旋转，[风机](#)

有高速和低速两种，主轴采用钢性轴设计，非接触性曲折式密封，不会磨损及发热，密封性佳，轴承座与壳体分开。

机壳均

由灰铸铁制成

。D400以下风机机壳径向剖

分、整体串联式。转子的主轴用优质碳钢制成，[叶轮](#)

采用铝合金铸造。D400-2以上的[鼓风机](#)，[风机](#)

机壳为整体串联式,主轴用高强度合金钢制成，叶轮采用高强度合金钢制成。每级叶轮进口圈处、级间和机壳两端装有迷宫式密封，以防气体泄漏。[鼓风机](#)

转子经静、动平衡校正、运转平稳。多级离心

鼓风机采用[滚动轴承](#)和[滑动轴承](#)

，D400以下一般采用滚动轴承，采用[锂基润滑脂](#)

润滑；大号机组采用滑动轴承，采用压力供油强制润滑,润滑油为32号或46号透平油,润滑系统包括主轴泵、电机油泵、油箱、油冷却器,滤油器及高位油箱等。由于停电而停机时，高位油箱能继续维持一定时间的润滑，确保机组安全停机。