

高品质三水地坪漆施工|佛山地坪漆|顺德地板漆|南海地坪漆厂家|高明地坪漆公司

产品名称	高品质三水地坪漆施工 佛山地坪漆 顺德地板漆 南海地坪漆厂家 高明地坪漆公司
公司名称	创远地坪漆工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市中山大道建中路5号广海大厦海天楼1506 1507房
联系电话	0757-63367966 13825529055

产品详情

三水地坪漆施工|佛山地坪漆|顺德地板漆|南海地坪漆厂家|高明地坪漆公司

环氧树脂砂浆地坪漆

- 一、组成：环氧地坪漆为双组分。成份一为由高渗透性环氧树脂液,成份二为专用固化剂。
- 二、特性及用途：环氧地坪漆为自干型水泥表面增强漆，具有优良的水泥表面渗透性、耐化学品性、耐油性及耐水性。用于提高水泥构件表面、水泥地面的强度，阻止化学物质腐蚀，减少粉化。
- 三、环氧地坪漆技术指标：

项 目	指 标
外观	低粘度透明液体
固体含量（成份一）%，不小于	30
干燥时间	表干 1

h, 不大于

实干 24

硬度, 不小于 0.5

附着力, 100/100 0

耐水性 (浸24h) 无变化

耐油性 不起泡, 不脱落

四、环氧地坪漆施工参考： 1、水泥底材必须除去尘土、油污。直接涂饰于处理好的水泥底材上。滚涂、刷涂均可，使用活化期为10小时。 使用量：参考值1平方米用量0.1-0.2/KG 每遍，实际耗油量会因施工手法，施工环境，表面干燥和平整情况而有所差异。 我公司有专业的施工队，可包工包料承接地面工程，质量保证、价格适宜、竭诚为用户服务。

2、环氧地坪漆施工温度在10°C以上。

施工工艺： 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
3、环氧砂浆：将环氧双组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道；
4、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀镘涂一至二道；
5、环氧色漆：用环氧双组份色漆全面滚涂地面二道； 6、环氧面漆
：用环氧面漆全面滚涂一道；

广州创远地坪漆工程有限公司佛山办：

服务热线：13825529055，0757-63367966

陈经理 QQ:347441185 公司网址<http://www.gzcydpq.com>

路路通 <http://gzcydpq.3566t.com/>

灯火网：<http://shop.denghuo.com/369742/>

生意宝网址：<http://www.dpwang.com/com/gzcydpq/>

SOSO网址：http://gzcydpq.co.sonhoo.com/company_web/index-2365808.html

一呼百应网址：<http://gzcydpq.b2b.youboy.com/>

三水地坪漆施工|佛山地坪漆|顺德地板漆|南海地坪漆厂家|高明地坪漆公司

