

推荐精品南海环氧地坪漆|三水地坪漆|佛山地坪漆厂家|顺德地板漆|高明地面漆

产品名称	推荐精品南海环氧地坪漆 三水地坪漆 佛山地坪漆厂家 顺德地板漆 高明地面漆
公司名称	创远地坪漆工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市中山大道建中路5号广海大厦海天楼1506 1507房
联系电话	0757-63367966 13825529055

产品详情

南海环氧地坪漆|三水地坪漆|佛山地坪漆厂家|顺德地板漆|高明地面漆

环氧树脂砂浆地坪漆

实验项目 实验方法及单位 实验结果 铅笔硬度值 GB/T 6739-1996 擦伤(H) 1
耐磨耗性 GB/T 1768 - 1979(g) CS-17轮,荷重750G, 旋转300次 0.04 附着强度
GB/T 94681998(级) 1 抗压强度 GB/T17671-1999(Mpa) 80 表面电阻
GB/T1410-1979() 106-109 完全干燥时间 25 (天) 7 耐水性 GB/T 1733-1993
浸泡7天 无异常 耐碱性 GB/T 9274-1988 10%NaOH, 浸泡48小时 无异常
耐酸性 GB/T 9274-1988 10%NaOH, 浸泡48小时 无异常 耐油性 GB/T 1734-1993 120#
汽油浸泡7天 无异常 耐温水性 50 温水浸泡48小时 无异常
施工工艺 工艺名称 具体做法及要求 参考用量 底涂层

- 1、适用溶剂型环氧底漆、主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀。
- 2、用滚筒均匀地滚涂，无漏涂。

- 1、硬化剂、水石固化剂按比例混合，并搅拌均匀。基面耗量为0.15-0.20kg/m²
- 2、一般水泥基面耗量为0.2-0.5kg/m² 接地铜网

按要求铺设铜丝或铜铂并用导电腻子刮填勾缝 间隔2m*2m 中涂砂浆

- 1、适用溶剂型环氧中涂漆，按比例混合后加40-150目石英砂搅拌均匀
 - 2、批刀整体刮满1-2遍 环氧防静电中涂漆或面漆0.5kg/m²/mm，加入1-2倍石英砂
- 腻子层 1、适用溶剂型环氧中涂漆或面漆，主漆和固化剂按比例混合后加入适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀。 2、用批刀批刮1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处。

溶剂型环氧中途漆或面漆0.2-0.3kg/m²，加入1-3倍石英粉或滑石粉。 面涂层

1、适用溶剂型环氧自流平面漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀。

2、用住unbeihao的滚筒浸上面漆、均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1-2遍
溶剂型环氧面漆0.3-0.35kg/m²

广州创远地坪漆工程有限公司佛山办：

服务热线：13825529055，0757-63367966

陈经理 QQ:347441185 公司网址<http://www.gzcydpq.com>

路路通 <http://gzcydpq.3566t.com/>

灯火网：<http://shop.denghuo.com/369742/>

生意宝网址：<http://www.dpwang.com/com/gzcydpq/>

SOSO网址：http://gzcydpq.co.sonhoo.com/company_web/index-2365808.html

一呼百应网址：<http://gzcydpq.b2b.youboy.com/>

南海环氧地坪漆|三水地坪漆|佛山地坪漆厂家|顺德地板漆|高明地面漆