

地面控制开关防爆型矿用电动蝶阀MD943H-25C-DN500

产品名称	地面控制开关防爆型矿用电动蝶阀MD943H-25C-DN500
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	品名：闸阀:型号：D943H 电压：660:材质：不锈钢 铸钢 产地：上海:包装：木箱
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

DN500地面控制开关防爆型矿用电动蝶阀MD943H-25C-DN500

拥有矿用证和煤安证,防爆型防护品级为IP68。实用于易燃易爆的场合,平安系数高、独霸功效强、机能安靖等。防爆型产物有dI和dIIBT4两种,dI实用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工场,实用于情况为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混杂物。本产物的机能合适JB/T8528-1997<通俗型阀门电动装配技巧前提>的划定。防爆型的机能合适GB3836.1-2000<爆炸性情况用防爆电气设备通用请求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装配技巧前提>的划定。并经国家防爆电气产物测试中心检定,取得了防爆合格证。整体型电装是在Z通俗型根本上派生而成,增进了不少电器和电子元件,整体通俗型电气部门重要由多功效模块MK1 远程独霸模块MK2 按钮盒挑唆灯、开度表、接触器等组成。多功效模块MK1又由相位辨认器XS、接触器互锁掩护器HB和直流电源DC三部门组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部门由调节模块TMK、接触器等组成。独霸线为220V,50Hz(出格订货60Hz);远程独霸为24VDC。调节模块可吸收和输出4~20ma尺度旌旗灯号。电气元件安装在一块可翻转的板上,以便对力矩独霸、行程独霸器、开度机构进行调剂。按钮盒上有三个按钮,中心为现场/远控转换按钮,其左边现场关阀按钮,右边为现场开阀按钮,盖上按钮盒为远方独霸,打开盖子为现场独霸。阀门特点:阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构,值得信任!应用平安靠得住。阀瓣采用双闸板中心带万向顶结构,能主动调剂阀瓣与阀座密封面吻合度,保证阀门的密封。同时此结构维修便利,俭仆费用,阀瓣交换性较好。阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦伤,应用寿命长。阀杆用渗氮钢制成,概况氮化处置惩罚,硬度高,抗擦伤,耐蜕化,应用寿命长。电动装配配有转矩独霸机构、现场独霸机构和手、电动切换机构。除就地独霸外,还可以进行远距离独霸、PLC独霸、4~20mA电流输进输出智能独霸等。手动阀门由手念头构或撞击时手轮开启。减小阀门独霸力。阀门可安装在管道的任何地位,同时按照介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。初度安装和调试时,必需手动把阀门开到约一半的地位,以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

电动闸阀:

1、上海恒菲产物概述 电动闸阀实用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接

通管路中的介质。具有流体阻力小，实用的压力、温度领域大年夜等特点，是一种*常用的截断阀。

公称压力：PN2.5 ~ 300Kg。工作温度PN2：-29 ~ 540 °。口径领域：DN15 ~ 1800mm

不竭吸收国外进步前辈的阀门技巧，创作发明一流质量产物。

开发和设计的结构完善，让雅不雅观激动慷慨大方和实用打造品牌。

阀体材料品种齐全，由操作处合精心筹谋。

填料和垫片选配公允，开关轻松自如。

密封机能优胜。泄漏概率接近为零。

定能知足贵公司的**！定会给贵公司带来应用利便，降低成本等。

经由过程选用分歧的材质，可实用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

3、电动闸阀结构特点

阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信任！应用平安靠得住。

阀瓣采用双闸板中心带万向顶结构，能主动调剂阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修利便，俭仆费用，阀瓣交换性较好。

阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，应用寿命长。

阀杆用渗氮钢制成，概况氮化处置惩罚，硬度高，抗擦伤，耐蜕化，应用寿命长。

电动装配配有转矩独霸机构、现场独霸机构和手、电动切换机构。除就地独霸外，还可以进行远距离独霸、PLC独霸、4~20mA电流输进输出智能独霸等。

手动阀门由手念头构或撞击时手轮开启。减小阀门独霸力。

阀门可安装在管道的任何地位，同时按照介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

初度安装和调试时，必需手动把阀门开到约一半的地位，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。