

塑料绝缘和聚氯乙烯护套信号电缆2-48芯

产品名称	塑料绝缘和聚氯乙烯护套信号电缆2-48芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 PZYV电缆芯数 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

地埋音频电缆 HYA53

600*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

800*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

300*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

七芯屏蔽拉力电缆七芯屏蔽拉力电缆

七芯屏蔽拉力电缆七芯屏蔽拉力电缆

充油室外通讯电缆 HYAT-700*2*0.5

矿用 MHY32 (PUYV39 PUYV39-1) MHYVRP (PUYVRP) MHYVP (PUYVP)
MHYBV (PUYV31) MHYVR (PUYVR)

信号

电缆

电力 · YJVVLV22_4X50

电缆 ·

YJLV YJV22 YJLV22 VV VLV VV22 VLV22 ZR-YJV ZR-

YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22

控制
KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVV32 KVVR KVVRP
KVVP22 KYJV KYJVP KYJVP2 KYJV22 KYJV32 KYJVR
KYJVRP KYJVP22 ZR-KVV ZR-KVVP ZR-KVVP2 ZR-KVV22 ZR-
KVV32 ZR-KVVR ZR-KVVRP ZR-KVVP22 KYV KYVP
KYVP2 KYV22 KYV32 KYVR KYVRP
KYVP22 ZR - KVVR ZR - KYVR ZR - KYJVR ZR - KYJVRP22-1KV ZC-
KVVP22.750v 2/CX1.5

ZC-KVVR.750v 7C/X1.5 ZC-KVVP .750v 4C/X1.5

矿用

充油室外通讯电缆 HYAT-800*2*0.5

充油室外通讯电缆 HYAT-600*2*0.5

充油室外通讯电缆 HYAT-400*2*0.5

电力铁路专用电缆

1、产品执行标准：GB9330-88（参照采用IEC227，耐电压优于IEC227），GA306-2001（阻燃型）。

2、用途：本产品适用于直流和交流50HZ-60HZ下，额定电压450/750V及以下的控制、信号保护和测量线路。

3、产品型号规格及范围：产品型号 规格范围 使用场合 KYV,KYVP,KYVP2
0.5-10mm²,2-61芯

此产品绝缘电阻高，防水性能强，较好的耐寒性，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区。

KYV20,KYV22 0.5-10mm²,4-61芯 FYV30,KYV32 0.5-10mm²,7-61芯 KYVR 0.5-6mm²,2-61芯

KYVRP 0.5-4mm²,2-61芯 KYVP22,KYVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。

4、使用特性：

电缆敷设温度应不低于0℃，电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

电缆允许的弯曲半径：对铠装的电缆，应不小于电缆外径的6倍。对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

天津市电缆总厂一分厂

铁路用塑料绝缘和护套信号电缆

详细说明 1、产品执行标准：

TB1734-83 , Q3210HL08-2002 , GB/T2476-1993。

2、用途：

本产品适用于传输控制信号及音频信号传输，特别广泛应用于电路自动系统。

3、产品名称型号规格及范围：

产品名称 型号 规格范围 使用场合 塑料绝缘和聚氯乙烯护套信号电缆 PVV , PYV
PVV22 , PVV20 PYVV22 , PYV20 0.8mm² (1/1.0) 2-48芯
适用于交流额定电压250V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。
综合扭绞聚乙烯绝缘及塑料护套信号电缆 PZYV电缆芯数 (芯) : 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24
、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61。 PZVH,PZYY

PZYV22,P2Y2VH22

PZYY23