

煤矿用信号电缆-软芯铜导体- 通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品名称	煤矿用信号电缆-软芯铜导体- 通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌软芯铜导体 规格型号:电源用阻燃软电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套MHJYV电缆（四钢三铜）（1×21×43×24×2 5×210×2对数）×7/0.28（导体直径）1、软芯铜导体（四钢三铜）2、绝缘 3、护套，七芯屏蔽拉力电缆，现货直销矿用通信拉力电缆品种齐全闭锁线带原厂专用航空插头七芯拉力电缆，五芯拉力电缆，闭锁线矿用通信拉力电缆，七芯屏蔽拉力电缆，现货直销矿用通信拉力电缆品种齐全闭锁线带原厂专用航空插头七芯拉力电缆，五芯拉力电缆，矿用通讯电缆 MHYAV MHYV MHYA32矿用通信电缆是我厂主要产品天津市电缆总厂一分厂生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆；MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有煤安标志证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往**各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与信赖！同时我公司生产全塑市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种性证书齐全，质量可靠！！要了解矿用通讯电缆 MHYAV MHYV MHYA32矿用通信电缆，请咨询我厂销售部。闭锁线矿用通信拉力电缆，七芯屏蔽拉力电缆，现货直销矿用通信拉力电缆品种齐全闭锁线带原厂专用航空插头七芯拉力电缆，五芯拉力电缆，闭锁

型号ZARVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJVVR22 ZR-YJVP ZR-VVP

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。 U_0 --任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

用途本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30 ~ +60 ，敷设环境温度不低于-5 。电缆型号表示方法 1) 绝缘的类型与代表符号Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2) 金属屏蔽带的类型与代表符号A--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套3) 结构特征符号及表示意义T--石油膏填充C--自承式4) 电缆外护层形式与代表符号23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层 产品型号及名称 (表1)

型号	名称	敷设场所
----	----	------

阻燃类型

(A、B
、C)

HYA	WDZ-HYA	铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套（无卤低烟阻燃）市内通信架 电缆	空 管 道
HYA23	WDZ-HYA23	铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外直 被层（无卤低烟阻燃）市内通信电缆	埋
