

vv电缆，vv22电缆-YH,YHF电焊机电缆，MC采煤机用电缆

产品名称	vv电缆，vv22电缆-YH,YHF电焊机电缆，MC采煤机用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌KVV控制电缆 规格型号:MZ煤矿用电钻电缆移动软 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

本厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆（新通过煤安证的煤矿用阻燃通信电缆，煤矿用〔交联〕控制电缆，煤矿用〔交联〕电力电缆），YC,YZW通用橡套软电缆，MYPTJ矿用橡套软电缆，JHS防水橡套扁电缆，YH,YHF电焊机电缆，MC采煤机用电缆，ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆，KVV控制电缆，BV布电线，MCP采煤机金属屏蔽软电缆，

，VV聚氯乙烯绝缘电力电缆，VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆，YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆，KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、控制电缆，VV聚氯乙烯、YJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、电力软电缆，主要产品有：全塑力缆（vv电缆，vv22电缆，vvp电缆，vvr电缆，vvrp电缆，vvp2电缆，vvrp2电缆，vlv电缆，vlv22电缆，vv32电缆，vlv32电缆，yjv电缆，yjv22电缆，yjvr电缆，yjvrp电缆，yjvrp2电缆，yjv32电缆，yjlv电缆，yjlv22电缆，yjlv32电缆）、橡套电缆（yc电缆，ycw电缆，yz电缆，yzw电缆，yq电缆，yqw电缆，yh电缆，y

自承式电缆芯结构：以25对为基本单位，超过25吃饭的电缆按单位组合，每个单位规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 自称是电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢纹线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准 GB9330-1998三、使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径： 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电

缆外径的12倍。 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆