

470酚醛乙烯基酯树脂|酚醛乙烯基树脂

产品名称	470酚醛乙烯基酯树脂 酚醛乙烯基树脂
公司名称	济南易盛树脂有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	
公司地址	济南市天桥区舜馨路18号
联系电话	86-053181265381 13906411587

产品详情

技术要求

外观：棕黄色液体，粘度：0.30-0.05Pa.s 酸值:16-26mgkoH/g, 凝胶:20-40min

固含量:59%-68%

用途特点

酚醛环氧型乙烯基酯树脂，耐较高温度、浇铸体热变形温度达145℃ 玻璃钢的热变形温度可达210℃ 以上。具有优良的耐腐蚀性能，尤其是对部分有机溶剂和氧化性介质的稳定性较高。适用于制作有较高温度要求的各种耐腐蚀整体玻璃钢制品，如管道、容器、储存等化工设备。可制作金属或混凝土表面的耐腐蚀玻璃钢内衬。

使用于拉挤，缠绕、喷射、手糊等玻璃钢成型工艺。

470树脂|470乙烯基酯树脂|470乙烯基树脂|470乙烯基脂树脂|乙烯基树脂|乙烯基酯树脂|
乙烯基脂树脂|耐酸树脂|耐碱树脂|耐酸碱树脂|耐酸碱乙烯基树脂|酚醛乙烯基树脂|
酚醛乙烯基酯树脂|酚醛乙烯基脂树脂|耐高温树脂|脱硫烟道树脂|鳞片树脂|高温鳞片树脂