

# MVI 汞蒸汽检测仪

产品名称	MVI 汞蒸汽检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:MVI汞蒸汽检测仪 功能:汞蒸汽检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### MVI 汞蒸汽检测仪

#### 产品简介

：双光束紫外光波吸收技术确保了MVI对汞准确的定性定量检测无中毒饱和现象快速检测：响应时间3秒  
量程：0.1 - 200和1.0 - 2000

g/m<sup>3</sup>高精度测量连续的读数高性能内置泵确保对样品的快速显示和反复测量带防潮滤芯的PTFE探针

产品应用：制造业采矿业 精炼厂回收业 石化行业油脂化工厂日光灯重复处理工厂碳氢化合物  
生物修复

产品特点：大屏幕读数显示简便，可单手操作声音报警可设置任意浓度水平报警值或关闭报警坚固耐用的便携式或固定式型号可供选择MVI能快速检测和连续测量汞（水银）蒸汽双光束意味着仪器在读数间隔时不会吸收或再生，像传统的gold film检测方法，保证仪器迅速回零快速、准确的MVI三秒内响应MVI提供连续的读数，有两个检测量程可选：0.1 - 200和1.0 - 2000 g/m<sup>3</sup>MVI内置高性能的泵能快速显示和回零声音报警和大数字能清晰显示汞蒸汽的浓度水平MVI设计简便，单手便可操作，是快速、准确检测汞蒸汽的理想仪器耐用的便携式或固定式可供选择

检测器	双光束紫外光吸收单元
准确度	± 5%每微克或 ± 10%读数
报警	声音报警出厂预设至25 g/m <sup>3</sup> 也可在测量范围自设任意报警值
量程	0.1-200和1.0-2000 g/m <sup>3</sup>
温度	+10 to +50
重复性	± 5%FSD@1g/m <sup>3</sup>
响应速度	3秒
操作	实时监测汞蒸汽浓度

操作时间	有效充电后可维持8小时
电池	NIMH
重量	3.0 kg
尺寸	145 × 295 × 80mm

产品应用：制造业采矿业 精炼厂回收业 石化行业油脂化工厂日光灯重复处理工厂碳氢化合物  
生物修复