永康多孔砖厂家

产品名称	永康多孔砖厂家
公司名称	金华市金牛砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇前王山背
联系电话	13819992099

产品详情

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖厂家】厂家金牛与您分享：

窑炉整体的检修和保养不可忽略，这关系到窑炉生产能力的大小，能否使窑炉达到设计产量，以及生产出的产品是否符合要求等。一是窑内通道内是否畅通，有没有影响车底冷却系统的障碍，车底冷却风机运转是否良好。二是窑内轨道的运行实际情况，是否有变形的部位，会不会影响窑车运行。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖厂家】厂家金牛与您分享：

火眼孔位置确定

火眼是烧窑看火工的“眼睛”和“武i器”，看火工通过它来了解窑内各部位实际温度变化情况和调节窑内温度。当窑温度偏高时，利用它来向窑内i供冷风；反之，就利用它向窑内投煤，及时调节窑内焙烧气氛，做到心中有数搞好焙烧工作。火眼孔位置应布置在窑车接头处和坯垛之间空隙处（轮窑码坯工艺规定，火眼脱空就是这个意思），从预热段起～焙烧段（450℃～烧成温度～600℃），纵距和横距布置视码坯形式决定，让看火工能直接查看窑内各位部温度情况【火眼切忌布置在砖坯上】；火眼孔直径宜为§100mm～§120mm，材料有铸造铁管、土陶管、钢管等。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【多孔砖厂家】厂家金牛与您分享：

风机的变频器是干什么的，如何调整变频和风量、风压的关系，如果把变频由满载的50Hz降为25Hz，此时风机的转速和风量都只有额定值的一半，而风压则只有额定值的四分之一，这是因为风机的风压变化和转速的平方成正比，多孔砖厂家，因此，如果变频降至20Hz，风机的转速和风量都减为额定值的40%，但风压只有额定值的16%，吹不动了。

欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

永康多孔砖厂家由金华市金牛砖瓦厂提供。永康多孔砖厂家是金华市金牛砖瓦厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：俞先生。同时本公司还是从事金华页岩多孔砖厂家，金华页岩多孔砖，页岩砖的厂家，欢迎来电咨询。