

阀组 昆山英思达公司 三阀组

产品名称	阀组 昆山英思达公司 三阀组
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

单向阀特点每个单向阀均在工作压力下用氮气进行密封性测试。CV型1.弹性密封圈阀座，无噪音，有效止回；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CH型1.浮动密封圈，防止污染物影响密封；2.工作压力：414 bar I(6000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CO型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。COA型1.一体式阀体，阀组，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CL型1.工作压力：414 bar I(6000 psig)；2.多种端接和阀体材料；3.联合阀帽设计，更安全，三阀组，全金属结构，水平方向安装，阀帽螺母在上部。

单向阀

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，三阀组价格，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

单向阀的安装位置

安装位置单向阀就是止回阀 旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。注意事项安装止回阀时，阀组价格，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。

阀组-昆山英思达公司-三阀组价格由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司,公司位于:昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房,多年来,昆山英思达坚持为客户提供好的服务,联系人:顾先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴!