

环保岩棉厂家 固诺建材 环保岩棉

产品名称	环保岩棉厂家 固诺建材 环保岩棉
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

产品详情

零级福乐斯®是持续有效防止结露的柔性绝热材料。低导热系数和高抗水汽渗透能力的结合使该产品能长期减少能耗和抵御水汽渗透。其精细发泡构成了阻止水汽渗透的连续屏障，得益于无数独立的闭泡结构，产品在整个厚度方向上具备了持续的防潮性能。通过采用原材料及生产工艺的结合，零级福乐斯®兼具了的绝热性能和防火性能。产品的性能和品质可靠性，环保岩棉电话，通过Factory Mutual (FM)工业保险认证而得到第三方保证。零级福乐斯®产品是业内通过FM认证且应用历史悠久的绝热产品，认可范围涵盖所有管材和板材产品。

性能特点

有效防止结露

FM安全认证

防火性能

新一代的一级福乐斯®采用了阿乐斯国际有限公司 (Armacell International GmbH) “ 纳诺 ” 精细发泡技术 (Nano-Foaming Technology) ，在延续了福乐斯®产品一贯绝热性能的基础上，产品发泡更均匀，泡孔更精细，其性能指标有了进一步的突破：湿阻因子 μ 10，环保岩棉价格，000， 0 0.034 W/(m²·K)。

性能特点

采用精细发泡技术

，防止结露

防火性能

上述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站致电我们了解

如何判断岩棉制品好坏

一、辨别岩棉制品是否“节能保温”

的岩棉制品，环保岩棉，纤维柔软、韧性好、有弹性、不粉化，平均直径 $4\sim 7\mu\text{m}$ ，纤维分布均匀，导热系数在 $0.035\sim 0.040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 之间，导热系数小，保温性能优异。

二、判断岩棉制品是否“防火安全”

的岩棉制品具有优异的防火性能，如龙牌岩棉，检测达到标准一级不燃性能要求。

三、是否拥有的吸声隔声性能

的岩棉制品，其纤维分布均匀，制品表面多孔，内部孔隙率高，产品吸声性能稳定，效果良好。

岩棉主要是由天然火成岩经高温熔融后，用离心力、高压载能气体喷吹并由酚醛树脂胶结成的板材。尽管岩棉板在自重、导热、压缩强度、吸水等性能上比聚苯和聚氨酯泡沫塑料的物理机械性能差，环保岩棉厂家，但是它具有可高达 600°C 的使用温度，不燃性一级的突出特点，因而扩大了夹芯板的使用范围，成为适用于防火等级要求高的建筑物的轻型板材。同时岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照SO717/82和UNI8270/7标准，选用密度为 $105\text{kg}/\text{m}^3$ 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到 $\text{RW}=29\sim 30\text{dB}$ 。

环保岩棉厂家-固诺建材-环保岩棉由广州市固诺建材有限公司提供。广州市固诺建材有限公司位于广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固诺建材在隔音、吸声材料中享有良好的声誉。固诺建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固诺建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。