

惠州无声卷闸门 惠州无声卷帘门 惠州消音卷帘门厂

产品名称	惠州无声卷闸门 惠州无声卷帘门 惠州消音卷帘门厂
公司名称	惠州永盛电动卷闸门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州小金口四角楼 惠州陈江甲子桥
联系电话	0752-5868756 13502572158

产品详情

卷帘门特点简介 1、门帘、导槽 门帘：帘片材料采用铝合金双层帘片，门片采用55mm/77mm帘片外喷饰高强度，耐晒聚酯材料，有多种色彩可供选择，同时根据客户的需要对帘片表面饰层可作阳极氧化和彩色电泳饰层保护处理。导槽：材料采用铝合金制作；并可安设消音毛条，在门体运行中，几乎为超静音状态。 2、卷筒轴（本厂自行生产）我厂卷帘门卷筒轴采用内置螺旋扭簧平衡，平衡可达门体（每平方米重约8—9kg）自重的95%左右，安装时通过调整扭簧平衡力，使门体电动、手动均感轻巧平稳，几近空载状态。从而也延长了电机的使用寿命。另卷筒的体积小，有利于低门楣空间安装。

3、五金件（本厂自行生产）我厂卷帘门五金件均为热镀锌钢板，经冲压成型制作，设计合理，尺寸准确安装方便，并可进行表面喷塑处理，以增加美观和耐腐蚀性能。 4、驱动器（本厂自行生产）

、带离合器侧装式电机 驱动器电机为大扭矩直流电机，噪音很小约在50分贝左右，比使用交流电机的管状电机噪音要小一倍以上，最大提升力为700N，设有行程限位装置，门体到位自停，并有遇阻反弹功能，自动延时照明功能，及停电室外应急功能，传动型式为非同轴链传动。 、带离合器同轴外装电机 驱动器电机为大扭矩直流电机，最大提升力700N，设有行程限位装置，门体到位自停，并有遇阻反弹功能，及停电室外应急功能，可加装延时照明功能。

、带离合器同轴内装电机性能与上相同，电机安装于卷筒内，同轴安装。 5、操作方便：可采用遥控操作的按钮操作，到位自动停止，限位精度高。电机带有离合器装置，停电时，通过拉动离合器释放钢丝绳，即可轻松转入手动状态。同样，通过拉动该钢丝绳，亦可转入锁定状态，可在任意位置锁定门体，操作十分方便。 6、升级功能：理想牌侧装电机，留有多个接口，可根据用户的需要加设储电功能/红外线安全保护装置/安全气囊装置等。四、卷帘门的基本配置：1、门片；轴杆；驱动器系统一套（包含遥控器贰只、及停电应急锁一把钥匙贰把）；零星配件五、卷帘门选配装置：1、红外线监测装置

2、安全气囊反弹装置