

# 汽车塑料制品-冲击脆化温度试验-百检网

产品名称	汽车塑料制品-冲击脆化温度试验-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 汽车用塑料密封条 QC/T 641-2005 4.3.5 冲击脆化温度

2 汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15-1992 5.10 刚性试验

3 软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988 / 剥离强度

4 汽车用塑料密封条 QC/T 641-2005 4.3.2 拉伸强度

5 汽车用塑料密封条 QC/T 641-2005 4.3.2 断裂伸长率

6 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则 GB/T 2406.1-2008 / 氧指数

7 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 GB/T 2406.2-2009 / 氧指数

8 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T 8924-2005 / 氧指数

9 塑料 氧指数燃烧行为的测定 第1部分 基本要求 ISO 4589-1-2017 / 氧指数

10 塑料 氧指数燃烧行为的测定 第2部分 环境温度测试 ISO 4589-2-2017 / 氧指数

11 汽车用塑料密封条 QC/T 641-2005 4.3.11 污染性

12 车辆用密封条的污染性试验方法 QC/T 643-2000 / 污染性

13 塑料和电气绝缘材料洛氏硬度的标准测试方法 ASTM D785-2008(2015) / 洛氏硬度

14 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008 / 洛氏硬度

15 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 ISO 2039-2-1987 / 洛氏硬度