

FL型风量仪

产品名称	FL型风量仪
公司名称	苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区扬和路创投工业坊
联系电话	0086-512-58327008 18962266176

产品详情

一、概述：FL型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测，产生平均风量（m³/h）具有正确、快速、简便的特点，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定，从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。

FL型风量仪可以进行进风口和回风口的测量，为客户带来便利。本厂根据国外同类产品的先进技术，在国内率先推出该产品的生产，并获得国家专利。每一台FL型风量仪的出厂都通过严格的孔板式标准风洞装置进行多点风量校正，为用户直接测定风量提供可靠的保证。

二、基本技术参数：1、基本功能：液晶显示，配有打印接口，内置式电池可持续工作达30小时，并在断电后不丢失数据（4H内）。
2、测量范围：85~3500m³/h(分档) 3、相对误差：满量程±5%F.S 4、自身阻力：5Pa
5、自动储存99个风口的风量值 三、使用环境条件：1、温度：5~35
2、相对湿度：15%~70%RH 3、严禁测量腐蚀性气体

四、标准配件：1、风罩：570×570 (mm) 830×830 (mm)

2、7.2V电池及充电器

五、选配件：1、可调式托架 2、外置打印机

3、数据分析软件