

PA150-F2,PA150-F3微机保护装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PA150-F2,PA150-F3微机保护装置 |
| 公司名称 | 郑州凌鑫电力科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路 |
| 联系电话 | 0371-55515930 13343863625 |

产品详情

pa150-f2,pa150-f3微机保护装置是我公司在总结了现有产品运行经验的基础上，融合了国内外先进技术，采用了基于arm9内核32位的闪存微控制器，根据中国电力系统不断发展的需求自主研发和生产的。其外观时尚、结构精巧、大屏幕液晶显示，图形化中文菜单，四位方向导航盘，操作快捷方便；并且具有强大的功能集成：集保护、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体。高精度测量电流、电压、功率、功率因数、频率、零序电流、零序电压、计算电度；在线记录事件量达256条，先进先出（fifo）动态刷新，带有时间标记，掉电不丢失。该系列装置既可以分散安装也可以组屏安装，是构成智能化开关柜的理想元件。

特点

- 保护功能齐备：各型号保护功能齐备，并可按照用户要求进行定制。
- 逻辑功能：各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能，用户可以现场根据需要来进行设定：保护动作信号量输出自由整定、开关量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
- 测量功能：高精度测量电流、电压、p、q、功率因数、频率、零序电流、零序电压、
- 控制回路：装置自带防跳回路，直流、交流均可以带防跳；而且防跳功能解除简单。
- 高度集成：集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。
- 友好人机界面：大屏幕图形液晶显示，动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。图形化中文菜单，四位方向导航盘，操作快捷方便。
- 强大的通讯功能：提供双485、以太网（光口、电口）连网通讯接口；通讯协议支持modbusrtu;可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、soe事件记录、录波数据等传输功能。
- 多路状态监测功能：有多达13路开入量，除特殊定义外，其它开入量可由用户定义，解决了用户需监测多路开入量的问题，不需再配其他装置。
- 强大自检功能：具备软、硬件实时自检与报警功能。