

# POV-600洁净烘箱

产品名称	POV-600洁净烘箱
公司名称	苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区扬和路创投工业坊
联系电话	0086-512-58327008 18962266176

## 产品详情

本产品是一种具有自动恒温，电流显示，时间设置的洁净干燥箱，该设备适用于电子、机械、制药、生物工程，光学等行业中无尘高热固化和消毒，是洁净环境中的专用烘箱。

主要特点：

工作区内为全不锈钢结构，光亮清洁。

保温性良好，烘箱内高温达250oC，外壳温度不超过40oC。

可编程控制器控制，稳定可靠。

气流流型为水平或垂直单向流。

技术参数

--	--

参数及型号

POV-600

洁净等级

100级@ 0.5 μ m(美联邦209E)

噪声

55dB(A)@0.3m/s

最大功耗

10KW

重量

450kg

工作区尺寸

620\*550\*600(W\*D\*H)

高效过滤器规格

610\*484\*150\*

温度范围

50~250oC

温度波动度

± 1oC

### 三．安装要求

1. 地面须水平
2. 通风良好、落尘量较少
3. 不要安置在潮湿的地方
4. 不要曝露在易燃或腐蚀性气体下
5. 尽可能使可燃物远离
6. 环境温度勿过高，最好在0oC—40oC范围内

### 四．电器元件清单

品名	型号	规格	数量	用途
仪表	AI-708PA	0 ~ 300oC	1	实现控制温度用
定时器	DH48S		1	定时切断加热电源
带锁按钮开关		带灯/220V	6	启动或停止

断路器	DZ47-63	4P 40A	1	烘箱的总电源开关
接触器	CJX2-09	9A	1	控制鼓风
热继电器	JRS1-25	1-2.5A	1	保护电动机
加热器	螺旋式	7KW/380V	3	使烘箱温度升高
电动机	安灵AO2-8024	750W/380V	1	使烘箱温度均匀
电流表	89T2-A	40A	3	显示加热电流
顺向风叶	101/2-19	270*135	1	
相序保护器	XJ3-G		1	使电动机定向运转
热电阻	PT100	7*500	1	测量温度

三相固态继电器	4044ZD1	40A	1	精确控制加热温度
轴流风机	1238	220V	1	
安装导轨			若干	
蜂鸣器			1	报警