

乳化沥青膨胀珍珠岩设计要求

产品名称	乳化沥青膨胀珍珠岩设计要求
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:红极 目数:20-30 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

乳化沥青膨胀珍珠岩设计要求，计算乳化沥青膨胀珍珠岩及三元乙丙防水材料、乳化沥青膨胀珍珠岩、保温板的总用量，并要运抵现场。相配套所用密封材料、基层处理剂，卷材胶粘剂，嵌缝材料等要求一起备齐。三元乙丙及乳化沥青膨胀珍珠岩、保温板应有出厂合格证及质量检验报告，进场后应通知监理现场见证取样送试验室检测合格后方可使用；胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N / 10mm、浸水168h后的保持率不应小于70%。

乳化沥青膨胀珍珠岩设计要求，计算乳化沥青膨胀珍珠岩及三元乙丙防水材料、乳化沥青膨胀珍珠岩、保温板的总用量，并要运抵现场。相配套所用密封材料、基层处理剂，卷材胶粘剂，嵌缝材料等要求一起备齐。三元乙丙及乳化沥青膨胀珍珠岩、保温板应有出厂合格证及质量检验报告，进场后应通知监理现场见证取样送试验室检测合格后方可使用；胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N / 10mm、浸水168h后的保持率不应小于70%。