

乳化沥青珍珠岩材料质量要求

产品名称	乳化沥青珍珠岩材料质量要求
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:红极 目数:20-30 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

1. 乳化沥青珍珠岩材料质量要求：

(1)、乳化沥青珍珠岩散料：珍珠岩颗粒粒径要求1~2mm，不得用珍珠岩粉，容重在80kg / m, 不得用淋雨或吸湿的珍珠岩，现场检查可用肉眼观察其含粉量，称重量换算容重，手抓轻捏成团即说明珍珠岩已受潮含水，必须待干燥后方可使用，进场的乳化沥青珍珠岩不得在露天或潮湿地方存放，以免雨淋或吸湿。

1. 乳化沥青珍珠岩材料质量要求：

(1)、乳化沥青珍珠岩散料：珍珠岩颗粒粒径要求1~2mm，不得用珍珠岩粉，容重在80kg / m, 不得用淋雨或吸湿的珍珠岩，现场检查可用肉眼观察其含粉量，称重量换算容重，手抓轻捏成团即说明珍珠岩已受潮含水，必须待干燥后方可使用，进场的乳化沥青珍珠岩不得在露天或潮湿地方存放，以免雨淋或吸湿。

