

CB型橡胶止水带 温州挡水坝用橡胶止水带 表面光滑

产品名称	CB型橡胶止水带 温州挡水坝用橡胶止水带 表面光滑
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。有效的fangzhi了在混凝土接缝扯离扭转时造成的橡胶止水带松动和脱落的问题，使橡胶止水带在高水压下也能起到防渗漏的功能。钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。如设计无要求、止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm）两块止水钢板的搭接不应少于50mm具是双面满焊。

可选用位钢筋仔细定位。6、止水带的接头不得设在结构转角处，并尽或许不设接头。水平施工缝的方位，地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板外表30cm的墙体上。7、地道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。

